INSTRUKCJA MONTAŻU MARKIZY KOSZOWEJ:

Montaż produktu powinna wykonać osoba wykwalifikowana w zakresie takiego typu montażu.

1. Należy przygotować odpowiednie zakotwienia w zależności od podłoża do którego będą mocowane dołączone w zestawie uchwyty pod otwór FI-9mm.

2. Na podłożu odznaczamy około 20 cm od prawego i lewego brzegu miejsca montażu uchwytów markizy. Resztę otrzymanych uchwytów ustawić w równych odległościach, jeśli miejsce na to pozwala.

3. Odznaczone miejsca pod montaż uchwytów ustawiamy w poziomie za pomocą poziomicy.

4. Po wyrównaniu odznaczonych miejsc, mocujemy uchwyty za pomocą odpowiednich zakotwień (w zależności od podłoża). W pierwszym etapie nie dokręcamy na siłę mocowań dopóki nie obsadzimy markizy na zamontowanych uchwytach.

5. Czynność powtarzamy identycznie z każdym uchwytem, aż wszystkie zostaną przymocowane do podłoża w poziomej linii. Następnie na uchwyty nakładamy markizę tak, aby ustawienie było symetryczne i dokręcamy górne śruby.

6. Dokonujemy wyrównania pionowego konstrukcji przed zamocowaniem dolnego uchwytu.

7. Po wyrównaniu konstrukcji w pionie obsadzamy uchwyty w podłożu za pomocą odpowiednich zakotwień.

8. W tym etapie sprawdzamy wszystkie zakotwione uchwyty i ew. dokręcamy, aby markiza w miarę możliwości dolegała do podłoża.

9. Montaż linki sterującej (jeśli markiza została zakupiona z systemem składania linkowego). Mocujemy rolkę wewnątrz markizy po prawej lub lewej stronie u góry za pomocą odpowiednich zakotwień.

10. Przekładamy jeden koniec linki, przez rolkę, następnie przez mocowanie górne, na koniec przez mocowanie dolne/frontowe na którym robimy mocną pętelkę.

11. Obsadzenie linki powinno wyglądać jak na zdjęciu. Sprawdzić poprawność składa się markizy.

12. Mocujemy uchwyt linki na wysokości pasa lub wygodnej dla odbiorcy.