

Czyszczenie i impregnacja tkanin akrylowych

Do usuwania zabrudzeń z powierzchni zazwyczaj wystarczy czyszczenie letnią wodą z mydłem lub też dopuszcza się czyścić wodą z dodatkiem nie dużej ilości ludwika przy pomocy miękkiej szczotki/gąbki. Nie zaleca się używania detergentów, czyszczenia pod wysokim ciśnieniem ani długotrwałego tarcia. Pod koniec sezonu letniego należy osuszyć markizę przed zwinięciem. Pozwala to uniknąć tworzenia się pleśni.

Impregnacja jest konieczna po każdorazowym czyszczeniu tkaniny.

Ważna rada: przy ptasich odchodach powinno się zabrudzenie usuwać na bieżąco, gdyż posiada kwaśny odczyn, to powoduje brak możliwości doczyszczenia tkaniny, blaknięcie, wypalanie tkaniny.

Środki czyszczące:

1. Irisun Apco Fast Cleaner

Detergent w płynie. Neutralny, delikatny płyn do czyszczenia tkanin akrylowych. Gotowy do użycia. Należy zwilżyć powierzchnię, która ma być poddana obróbce, następnie nałożyć na nią produkt. pozostawić na kilka minut, aby zapobiec wysychaniu tkaniny. Trzeć miękką szczotką lub gąbką, jeśli to możliwe. Spłukać ręcznie lub za pomocą wody w odpowiedniej odległości, w razie potrzeby powtórzyć operację. Przyjmuje się zużycie około 25-30 ml produktu na każdy m², który zmienia się w zależności od produktu i jego warunków brudu.

Dostępne pojemności:

- 0,75l (około 25-30m²);
- 5l (około 166-200m²);

2. Tex'Aktiv Clean:

Detergent w płynie. Neutralny, delikatny płyn do czyszczenia tkanin akrylowych. Gotowy do użycia. Należy zwilżyć powierzchnię, która ma być poddana obróbce, następnie nałożyć na nią produkt. pozostawić na kilka minut, aby zapobiec wysychaniu tkaniny. Trzeć miękką szczotką lub gąbką, jeśli to możliwe. Spłukać ręcznie lub za pomocą wody w odpowiedniej odległości, w razie potrzeby powtórzyć operację. Preparat opracowano w ścisłej zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

Dostępne pojemności:

- 1l (około 15m²);
- 5l (około 75m²);

Środki impregnujące:

1. Irisun Apco Protectant:

Odporny na wodę. Gotowy do użycia produkt. Nie wymaga rozcieńczania. Powraca do swojego zużytego materiału akrylowego, który ma właściwości hydrofobowe i odpychające oraz zapobiega degradacji nowych tkanin, jeśli jest stosowany okresowo. Chroni przed plamami spowodowanymi przez oleje, wodę i zanieczyszczenia. Jednocześnie zapobiega, aby włókna tkaniny były odporne

na gnicie, zawiera inhibitory UV i przeciwutleniacze fluoro polimery, które chronią tkanki poprzez zwiększenie odporności na wodę i zużycie, bez zmiany barwy. Nałożyć produkt na czystą i suchą tkaninę używając sprayu w odległości 15 cm. Zakryj całą powierzchnię bez nasycania.

W przypadku starych materiałów zaleca się postępować przy zastosowaniu dwóch warstw. Zużycie około 60 ml produktu na m² - w zależności od produktu i jego zanieczyszczenia.

2. Tex Aktiv Guard:

Impregnat do tkanin akrylowych- przywraca wodoodporne właściwości tkaniny akrylowej, skuteczna ochrona przed plamami. Wydajność około: 1l na 15 m². Preparat opracowano w ścisłej zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska).

Dostępne pojemności:

- 1l (około 15m²);